


Berlin Drain Secur MF 8 cm



Versickerungsfähiges Öko-Pflaster

Abmessungen:	LxBxH	LxBxH	
Rastermaße:	300x200x80 mm	150x200x80 mm	
Nennmaße:	294x194x80 mm	144x194x80 mm	
Maßtoleranz L/B	-/+ 3mm	-/+ 3mm	
Maßtoleranz H	-/+ 3mm	-/+ 3mm	
Steinaufbau:			
Ausführung:	zweischichtig		
Kernbeton:	Kies-Sand-Gemisch		
Vorsatzbeton:	Basalt-Sand-Gemisch > 4mm bzw. Granit/Basalt-Sand-Gemisch > 4mm		
Oberfläche:			
Ausführung:	unbehandelt, pressglatt		
Farben:	Granito grau-anthrazit nuanciert (Art.-Nr: 65620) Basalto anthrazit (Art.-Nr: 65622)		
Schutz:	Knorr Protekko		
Steinausstattung:			
Verschiebeschutz:	Knorr Secur		
Abstandshalter:	5 mm (Splittfuge)		
Kantenausbildung:	MF (Mini Fase) 4+1x2 mm		
Gewicht:	ca. 170 kg/qm		
Qualität:			
Normen:	Pflasterstein nach DIN EN 1338		
Klasse:	D I		
Fremdüberwachung:	Baustoffüberwachung BÜW GmbH, Herzogenrath		
Leistungserklärung:	Knorr_1338_2013_2		
Kategorie:	Funktionspflaster, ->Öko-Drainpflaster mit versickerungsfähigen Flächenanteil: 3,42 %/qm		
Einsatzbereich:	PKW-befahrbar im privaten sowie öffentlichen Bereich		



Protekko




**KNORR
SECUR**
Verschiebesicherung





Öko-Drain



Packdaten:	Anordnung:	Handverlegung		
	Paletten:	ohne/auf Wunsch		
	Steinlage	Stück	qm	kg
	30x20x8 cm	15	0,90	153,00
	15x20x8 cm	2	0,06	10,20
		Summen:	0,96	163,20
	Paket	Stück	qm	kg
	Lagen/Paket	10	9,60	1632