

Bonn Drain Secur MF 8 cm



Versickerungsfähiges Öko-Pflaster

Abmessungen:	LxBxH	LxBxH	
Rastermaße:	200x100x80 mm	100x100x80 mm	
Nennmaße:	194x94x80 mm	94x94x80 mm	
Maßtoleranz L/B	-/+ 3mm	-/+ 3mm	
Maßtoleranz H	-/+ 3mm	-/+ 3mm	
Steinaufbau:			
Ausführung:	zweischichtig		
Kernbeton:	Kies-Sand-Gemisch		
Vorsatzbeton:	Basalt-Sand-Gemisch > 4mm		
Oberfläche:			
Ausführung:	unbehandelt, pressglatt		
Farben:	Basalto betongrau (Art.-Nr: 04621)		
	Basalto anthrazit (Art.-Nr: 04621)		
Steinausstattung:			
Verschiebeschutz:	Knorr Secur		
Abstandshalter:	5 mm (Sickerfuge)		
Kantenausbildung:	MF (Mini Fase) 4+1x2 mm		
Gewicht:	ca. 170 kg/qm		
Qualität:			
Normen:	Pflasterstein nach DIN EN 1338		
Klasse:	D I		
Fremdüberwachung:	Baustoffüberwachung BÜW GmbH, Herzogenrath		
Leistungserklärung:	Knorr_1338_2013_1		
Kategorie:	Funktionspflaster, ->Öko-Drainpflaster mit versickerungsfähigen Flächenanteil: 6,25 %/qm		
Einsatzbereich:	PKW-befahrbar im privaten sowie öffentlichen Bereich		

Packdaten:	Anordnung:	Handverlegung		
	Paletten:	ohne/auf Wunsch		
	Steinlage	Stück	qm	kg
	20x10x8 cm	47	0,94	159,80
	10x10x8 cm	2	0,02	3,40
		Summen:	0,96	163,20
	Paket	Stück	qm	kg
	Lagen/Paket	10	9,60	1632

V 080825

Datenblatt 046XX